

ACELERADOR ELECTROLÍTICO

El acelerador electrolítico solvente 100% natural, el mismo fue diseñado para mejorar los suelos de muy alta resistividad, aumentando la conductividad eléctrica para obtener descensos muy rápidos de la resistencia de puesta a tierra. Es un producto diseñado para efectos de mejoramiento de todo tipo de sistema de puesta a tierra.

VENTAJAS

- * *Cumple las normas IEEE 142-1991, BS 7430 1998, NZS/AS16102410, IEC 62305, EN 50164, UNE 21.186, NFC 17-102, NP 4426, UL 467.*
- * *Basado en grafito y otras sales minerales*
- * *Material ecológico y biodegradable amigable con el ambiente*
- * *Económico*
- * *No explosivo*
- * *No infeccioso*

CARACTERÍSTICAS

Color	Gris Oscuro
Densidad	1,02gr/cm ³
PH	2,98
Olor	Sin olor
Presentación	1/2 galón (2 litros)
Origen	Nacional
Marca	DIM TIERRA
Fecha de caducidad	Producto perdurable



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura.	No son necesarias medidas especiales.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo.	Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.
Condiciones de almacenamiento seguro.	Almacenar en un lugar seco.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligro para los ojos	Puede causar irritación.
Peligro para la piel	Puede causar irritación leve.
Peligro por ingesta	Puede causar irritación leve.
Peligro por inhalación	Pueden causar irritación del tracto respiratorio superior. Una Sobreexposición Crónica puede causar cicatrices en los pulmones y edema pulmonar.

MODO DE USO

1- Agite el envase antes de abrir.



2- Abrir y mezclar el contenido del envase Junto con el mejorador de suelo y verter alrededor del electrodo de grafito.

